

**Inkasné údaje odberate a**I O: **36211541**DI : **2020048580**I DPH: **SK2020048580**Banka: **eskoslovenská obchodná banka, a. s.**IBAN:**SK97 7500 0000 0000 2564 2093**BIC(SWIFT): **CEKOSKBX****Dodávate** : 2001056

JSP, s.r.o.

Raisova 547

CZ-506 01 JI ÍN-HOLÍNSKÉ P EDM STÍ

I O: **49286684** I DPH: **CZ49286684**

Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke . 1204/V

Objednávka realizovaná v zmysle ponuky . Z797744 zo d a 03.08.2021.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočnené spoločnosťou Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., verzia 2/2020, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., www.teko.sk a sú súčasťou tejto objednávky. Prijatím tejto objednávky Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Dodávateľ písomne potvrdí prijatie objednávky Odberateľ a vrátane Podmienok do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky na e-mail zuzana.petkova@mhth.sk. Za prijatie objednávky a týchto Podmienok sa považuje aj za vykonávanie dodávky podľa objednávky v uvedenej lehote. Odberateľ je oprávnený v každom prípade žiadať od Dodávateľa a potvrdenie prijatia objednávky v listinnej forme. Prijatie objednávky a týchto Podmienok je pre Dodávateľa a záväzné (#Zmluva"). V opačnom prípade objednávka zaniká.

Splatnosť faktúry: Splatné do 60 dní od doručenia faktúry .

Podmienky dodania: DAP TEKO,a.s.Teplárenská3,Košice

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Polícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. číslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Označenie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena	Dátum dodania
<b>00010</b> 5055	2	KS SNÍMA TEPLoty 1xPT100 160mm 4-VODI	92,00	184,00	EUR	13.09.2021
do jímky; trieda presnosti B- IEC 751; meracia stonka priemer 6mm; nádstavec priemer 14mm/ d ťžka 145mm; pripojovací závit do jímky M20x1,5 do hlavice M24x1,5; hlavica BUZH- alternatíva k DIN 43 729 typ B s odklopným viekom/ vývodka M20x1,5/ pripojenie ochrannej rúrky M24x1,5/IP 65/ Al zliatina						
akceptovaný typ: T1070-06-F2-L160-J13-H4-S5-D3-N145-P3-RU						
<b>00020</b> 11996	2	KS VLOŽKA TEPLOMEROVÁ 1xJ PONOR 160 (340mm)	40,00	80,00	EUR	13.09.2021
+STONKA PRIEMER 3; PRÍRUBA S KERAMICKOU SVORKOVNICOU; IZOLOVANÁ; ROZSAH -200÷800°C; TRIEDA PRESNOSTI 2; DO HLAVICE DIN typ B						
akceptovaný typ: T1560-21-T7-S51-L340-S1						
akceptovaný typ: T1560-21-T7-S51-L340-S1						
<b>00030</b> 11997	2	KS VLOŽKA TEPLOMEROVÁ 1xJ PONOR 250 (430mm)	41,00	82,00	EUR	13.09.2021
+STONKA PRIEMER 3; PRÍRUBA S KERAMICKOU SVORKOVNICOU; IZOLOVANÁ; ROZSAH -200÷800°C; TRIEDA PRESNOSTI 2; DO HLAVICE DIN typ B						
akceptovaný typ: T1560-21-T7-S51-L430-S1						
<b>00040</b> 4513	2	KS PUZDRO OCHR.TEPLOMER.SKRUT. VALCOVÉ L400	40,00	80,00	EUR	13.09.2021
Puzdro ochranné valcové skrutkovacie PN160; neredukované; menovitá d ťžka						

JSP, s.r.o.

CZ-506 01 JI ÍN-HOLÍNSKÉ P EDM

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkreseTDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. íslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Ozna enie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena Dátum dodania
-------------------	--------------	------------------------	-----------	---------------	-----------------------

400mm; v tanie 9mm; priemer stonky 14mm; pripojenie sníma a teploty  
vnútorný závit M20x1,5mm; pripojenie do procesu M27x2

Šarža: 15128-550°

Texty šarží: Puzdro ochranné valcové skrutkovacie PN160; neredukované; menovitá d ŕka  
400mm; materiál puzdra 15 128.5- T550°C; v tanie 9mm; priemer stonky  
14mm; pripojenie sníma a teploty vnútorný závit M20x1,5mm; pripojenie do  
procesu M27x2

akceptovaný typ: WT70 C 01 V900 Z01 P02 L400 M03

Celk.cena objednávky netto bez DPH

426,00 EUR

Poznámka:

CO: 6300

Vybavuje: Zuzana Pe ková

Tel: 055-6192422

Pe iatka a podpis dodávate a:

Pe iatka a podpis odberate a:

Ing. Peter Miha ov, PhD.  
výrobný riadite

Ing. Marek Ivanoc  
manažér RIS