

Dátum: 09.05.2024

Objednávka č. 5500008681

Strana: 1/3

Objednávateľ:
Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**
Adresa Turbínová
sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:
JSP, s.r.o.
Raisova 547
506 01 Jičín-Holínské Předměstí

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
IBAN/SWIFT: SK171100000002627064293/TATRSKBX
IČO: 36211541
IČ pre DPH: SK2020048580
DIČ: 2020048580
Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo:
7386/B
(ďalej len "Objednávateľ")

Československá obchodní banka, a.s.
CZ530300000000212385387/CEKOCZPP
49286684
CZ49286684
49286684
(ďalej len "Dodávateľ")

Podmienky dodania: DAP Teplárenská 3, Košice

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 45 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spíňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., verzia 01/2022, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a sú súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	ŠRÚBENIE PRESUVNÉ JSP PS M12 D60 Prevedenie S: s nerezovým zárezným krúžkom, materiál skrutkovania nerezová oceľ T max 600 °C / 0,1 MPa P max 4 MPa / 100 °C Pripojovací závit Z: M04 M20x1,5 iba pre snímače s vonkajším priemerom plášťa 3 až 6 mm Vonkajší priemer plášťa snímača: D60 6 mm	12 KS	21,60	259,20	10.06.2024
2	SNÍMAČ TEPLoty 1XJ 1500MM 10M PLÁŠŤOVÝ T1560-21-T7-S71-L1500-KV-10000-I404Z-01 T1560 Plášťový termoelektrický snímač teploty	4 KS	99,00	396,00	10.06.2024

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	Snímač teploty termoelektrický (TC): 21 1x "J" (Fe-CuNi), izolovaný 1.4541 -40 až 800 °C Vonkajší priemer stonky: S71 6 mm +1100 °C Menovitá dĺžka stonky: L1500 mm Prevedenie studeného konca stonky: KV kompenzačné vedenie Dĺžka vedenia: 10000 Izolácia vedenia (Izolácia vodiča / tienenie / vonkajšia izolácia /oplet): I404Z sklenené vlákno / – / sklenené vlákno / opletenie pozinkovaným oceleovým drôtom -20 až +350 °C Ukončenie vedenia: 01 izolovanými lisovacími dutinkami podľa DIN 46228				
3	SNÍMAČ TEPLoty 1XJ 1500MM 20M PLÁŠŤOVÝ T1560-21-T7-S71-L1500-KV-20000-I404Z-01	4 KS	129,00	516,00	10.06.2024
	T1560 Plášťový termoelektrický snímač teploty Snímač teploty termoelektrický (TC): 21 1x "J" (Fe-CuNi), izolovaný 1.4541 -40 až 800 °C Vonkajší priemer stonky: S71 6 mm +1100 °C Menovitá dĺžka stonky: L1500 mm Prevedenie studeného konca stonky: KV kompenzačné vedenie Dĺžka vedenia: 20000 Izolácia vedenia (Izolácia vodiča / tienenie / vonkajšia izolácia /oplet): I404Z sklenené vlákno / – / sklenené vlákno / opletenie pozinkovaným oceleovým drôtom -20 až +350 °C Ukončenie vedenia: 01 izolovanými lisovacími dutinkami podľa DIN 46228				
4	SNÍMAČ TEPLoty 1XJ 2000MM 10M PLÁŠŤOVÝ T1560-21-T7-S71-L2000-KV-20000-I404Z-01	2 KS	137,00	274,00	10.06.2024
	T1560 Plášťový termoelektrický snímač teploty Snímač teploty termoelektrický (TC): 21 1x "J" (Fe-CuNi), izolovaný 1.4541 -40 až 800 °C Vonkajší priemer stonky: S71 6 mm +1100 °C Menovitá dĺžka stonky: L2000 mm Prevedenie studeného konca stonky: KV kompenzačné vedenie Dĺžka vedenia: 10000 Izolácia vedenia (Izolácia vodiča / tienenie / vonkajšia izolácia /oplet): I404Z sklenené vlákno / – / sklenené vlákno / opletenie pozinkovaným oceleovým drôtom -20 až +350 °C Ukončenie vedenia: 01 izolovanými lisovacími dutinkami podľa DIN 46228				
5	SNÍMAČ TEPLoty 1XJ 2500MM 10M PLÁŠŤOVÝ	2 KS	115,00	230,00	10.06.2024

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
------	-------------------------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------

T1560-21-T7-S71-L2500-KV-10000-I404Z-01

T1560 Plášťový termoelektrický snímač teploty

Snímač teploty termoelektrický (TC): 21 1× "J" (Fe-CuNi), izolovaný
1.4541 -40 až 800 °C

Vonkajší priemer stonky: S71 6 mm +1100 °C

Menovitá dĺžka stonky: L2500 mm

Prevedenie studeného konca stonky: KV kompenzačné vedenie

Dĺžka vedenia: 10000

Izolácia vedenia (Izolácia vodiča / tienenie / vonkajšia izolácia

/oplet): I404Z sklenené vlákno / – / sklenené vlákno / opletenie

pozinkovaným oceľovým drôtom -20 až +350 °C

Ukončenie vedenia: 01 izolovanými lisovacími dutinkami podľa DIN 46228

Cena bez DPH celkom v EUR**1.675,20**

Slovom: Tisícšesťstosedemdes. päť EUR Dvadsať eurocent.

+ Preprava v EUR**20,00**Adresa dodania tovaru: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
Preberajúci: Mihok

Dátum:

Ing. Miroslav Kavuča
Generálny riaditeľIng. Lenka Smreková, FCCA
Finančný riaditeľ